

□ MT-2



□ DT-2



□ DT-3



Pomiar temperatury i wilgotności

Pamięć wartości minimalnej i maksymalnej

Zasilanie z baterii

Mierniki temperatury i wilgotności powietrza. Przeznaczone do pomiaru temperatury w dwóch miejscach jednocześnie: wewnątrz i na zewnątrz oraz wilgotności przez wbudowany czujnik. Pomiar temperatury zewnętrznej dokonywany jest za pomocą sondy na 3 metrowym przewodzie. Przyrządy przeznaczone są do monitorowania temperatury i wilgotności w magazynach, muzeach i przemyśle spożywczym. Za dodatkową opłatą dołączane jest świadectwo wzorcowania przyrządu.

Dane techniczne



Parametry:	Typ:		
	MT-2	DT-2	DT-3
Zakres pomiarowy:			
- temperatura wewnętrzna	-	-30°C...+70°C	-30°C...+70°C
- temperatura zewnętrzna	-5°C...+55°C	-50°C...+70°C	-50°C...+70°C
- wilgotność	30...99%RH	20...99%RH	20...99%RH
Dokładność:	±1°C; 5%RH	±1°C; 3%RH	±1°C; 3%RH
Rozdzielczość:	0,1°C; 1%RH		
Czujnik temperatury:	wbudowany i zewnętrzny na przewodzie o długości 2m		
Czujnik wilgotności:	wbudowany		
Wyświetlacz:	LCD wielofunkcyjny		
Montaż:			
- przylgowy na magnes	•	•	•
- do zawieszenia	•	•	•
- do ustawienia na blacie	•	•	•
Funkcje:			
- pamięć wartości MIN/MAX	•	•	•
- budzik	•	•	
- zegar	•	•	
- kalendarz	•	•	
Zasilanie z baterii:	LR44 1,5V	AAA 1,5V	AAA 1,5V